



5K/10K	100 ⁽¹⁾
PN10	ADC12

鋳出し表示

寸法表

単位: mm

呼び径		d	H	H1	H2	L	D	C		D1
A	B							5K	10K	
40	1.1/2	42	128	93	40	33	80	95	105	188
50	2	50	135	100	44	43	87	105	120	188
65	2.1/2	66	143	108	73	46	107	130	140	188
80	3	79	153	118	84	46	122	145	150	188
100	4	101	163	128	94	52	152	165	175	188
125	5	125	216	172	125	56	178	200	210	260
150	6	148	228	184	136	56	208	230	240	260

注 (1) 呼び径 (A) を表わしています。
 (2) 呼び径40はJIS B2002 46系列準拠。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	アルミニウム合金ダイカスト	ADC12
3	弁 棒	1	ステンレス鋼	SUS410
4	弁 体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
9	レバーユニット	1	アルミニウム合金ダイカスト	
16	銘 板	1	ポリプロピレン	
45A	O リング	1	EPDM	(呼び径 40-50)
		2	EPDM	(呼び径 65-150)
45B	O リング	1	EPDM	(呼び径 40-50)
		2	EPDM	(呼び径 65-150)
48	スナップリング	2	ステンレス鋼	
61	スタンド	1	ステンレス鋼	
63	スタンド取付ボルト	2	ステンレス鋼	
67	ベアリング	1	PPS	(呼び径 40-50)
		2	PPS	(呼び径 65-150)
74	スラストベアリング	1	PE	
98	開閉指示板	1	アルミニウム合金	
99A	開閉指示板用ボルト	2	ステンレス鋼	
99B	開閉指示板用ナット	2	ステンレス鋼	
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410 (呼び径 65-150)
106	ゴムシート	1	EPDM	
145	ばね座金	2	ステンレス鋼	
146	バックアップリング	1	焼結金属	(呼び径 50のみ)
		2	焼結金属	(呼び径 65-150)
147A	底板	1	EPDM	(呼び径 65-150)
147B	底ふた	1	ステンレス鋼	(呼び径 65-150)

規格	面 間	JIS B2032 系列番号 46 (2)
	管 接 続	ウエハー型 (JIS 5/10K)
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	JIS B2032
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		10BJSUE

アルミニウム 5K/10K

バタフライ弁

ショートネック

年 月 日	2020.08.03	図 番	△		
承 認	河 野	997-A20103 REV-05	△		
検 査	浅 野		△		
設 計	赤 羽		△		
製 図	浅 川		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ