



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	青銅鑄物+NBR	CAC406+NBR
2	ふ た	1	鍛造用黄銅	C3771 (呼び径125以下)
		1	青銅鑄物	CAC406 (呼び径150以上)
3	弁 棒	1	黄銅	C3531 (2)
4A	弁 体	2	青銅鑄物	CAC406
4B	弁 体	1	黄銅	C3531 (2)
6	パッキン押さえナット	1	鍛造用黄銅	C3771
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604
8	パッキン	1組	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	アルミニウム合金ダイカスト	(呼び径40及び150-300)
		1	亜鉛合金ダイカスト	(呼び径50-125)
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘 板	1	アルミニウム	
17A	ヒンジピン	1	ステンレス鋼	304SS
17B	ストップピン	1	ステンレス鋼	304SS
33	ナット	4	ステンレス鋼	304SS (呼び径150以上)
47	弁箱用座金	2	青銅鑄物	CAC406C (呼び径125以下)
		2	グラスファイバー入りPTFE	(呼び径150以上)
58A	プレート用座金	2	グラスファイバー入りPTFE	
58B	ばね用座金	1	グラスファイバー入りPTFE	
68	プッシュ	4	ステンレス鋼	304SS (呼び径150以上)
75	アイボルト	1	炭素鋼	(呼び径200以上)
80	スペーサ	1組	NBR	(呼び径125以下)
85	プラグ	4	ステンレス鋼	304SS (呼び径120以下)
124	スプリング	2	ステンレス鋼	304SS
174	シール座金	4	ステンレス鋼+NBR	304SS+NBR

寸法表 単位: mm

呼び径		d	D	H	D1	L	R	F	概算質量 (kg)
mm	in.								
40	1.1/2	54	86	132	55	54	26	-	1.8
50	2	63	101	139	70	56	33	-	2.3
65	2.1/2	77	121	146	70	56	37	-	3.0
80	3	90	131	152	70	59	44	-	4.0
100	4	116	156	165	70	66	55	-	5.5
125	5	143	187	183	70	72	67	-	8.0
150	6	169	217	208	80	78	78	-	12
200	8	220	267	237	80	96	105	187	19
250	10	273	330	289	90	109	129	231	30
300	12	324	375	316	90	145	155	256	46

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	ウエハー型 (JIS 10K)
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		10BWZ

青銅 10K ウエハー形
 逆止め弁

年月日	2018.07.17	図 番	△
承認	仲 川	913-A20026 REV-04	△
検 図	赤 羽		△
設 計	北 澤		△
製 図	畑 野		△
		記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**

