



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ										
		d	H	D1	L	l	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	t
C	数							h				
1.1/2	A	40	210	140	140	44	140	105	4	19	M16	18
2	50	50	250	140	146	57	155	120	4	19	M16	18
2.1/2	65	65	285	160	159	72	175	140	4	19	M16	18
3	80	80	350	160	165	91	185	150	8	19	M16	18
4	100	100	400	180	171	110	210	175	8	19	M16	20
5	125	125	460	225	190	133	250	210	8	23	M20	22
6	150	150	515	225	210	160	280	240	8	23	M20	22
8	200	200	635	300	241	211	330	290	12	23	M20	24
10	250	250	760	350	273	263	400	355	12	25	M22	26
12	300	300	870	350	305	314	445	400	16	25	M22	28

注 (1) 呼び径を表わしています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	ねずみ鉄	FC300
2	ふ た	1	ねずみ鉄	FC300
3	弁 棒	1	鍛造用黄銅	C3771
4	弁 体	1	青銅鑄物	CAC406 (呼び径 1.1/2 のみ)
		1	ねずみ鉄	FC300 (呼び径 2 以上)
7	パッキン押さえ	1	ダクタイル鉄	FCD-S
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ねずみ鉄	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	2	青銅鑄物	CAC406
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	炭素鋼	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 4.8
36	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	
38	ふたはめ輪	1	青銅鑄物	CAC406
39	止めねじ	1	炭素鋼	
64	ねじコマ	1	青銅鑄物	CAC406
66	弁体付き弁座	2	青銅鑄物	CAC406
97	開度指示金	1	亜鉛合金ダイカスト	
98	開度指示板	1	アルミニウム	
99	止めねじ	2	炭素鋼	

規格	面 間	BS 3464
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		10FCHI

鑄鉄 10K フランジ形

内ねじ 仕切弁

年月日	2021.04.09	図 番	△
承認	河野	931-A20002 REV-06	△
検 図	丸山		△
設 計	グダデ		△
製 図	田中		記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

KITZ