

(1)  
10K-80S  
KITZ I




表 裏  
本体表示  
※材料表示  
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ねずみ鋳鉄	FC200
002	ふた	1	ねずみ鋳鉄	FC200
003	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
004	弁体	1	ねずみ鋳鉄	FC200
005	弁押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
007	パッキン押さえ輪	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
008	パッキン	1組	非石棉パッキン	
009	ハンドル車	1	ねずみ鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016A	銘板	1	アルミニウム	
016B	銘板用座金	1	炭素鋼	
019	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
030	弁箱付き弁座	1	ステンレス鋼	304SS
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
034	パッキン押えボルト用ナット	2	炭素鋼	
035A	ふたボルト	1組	炭素鋼	SS400
035B	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 4.8
036	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	
037	ねじはめ輪	1	青銅鋳物	
040	回り止め	1	ステンレス鋼	304SS
066	弁体付き弁座	1	ステンレス鋼	304SS

寸法表 単位:mm

呼び径		フランジ										
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t	
							C	数	h			
65	21/2	65	301	180	220	25	175	4	19	M16	22	
80	3	80	353	225	240	29	185	8	19	M16	22	
100	4	100	403	280	290	39	210	8	19	M16	24	

注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) 本体表示 "I" は、製造工場伊那の略号を表わしています。  
 (3) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FC
面間	JIS B2031
管接続	JIS B2239 10K
肉厚	JIS B2031
圧力検査	JIS B2031
製品コード	
製品記号	10FCJU

鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 玉形弁

年月日	2020/09/02
承認	河野
検図	丸山
製図	グダテ

図番	REV
R10-002363	01

株式会社 **キッツ**