



KITZ
表
裏
S
10K-40
(1)
※

本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ねずみ鋳鉄	FC200
002	ふた	1	ねずみ鋳鉄	FC200
003	弁棒	1	鍛造用黄銅	C3771
004	弁体	1	ねずみ鋳鉄	FC200
007	パッキン押さえ輪	1	ダクタイトル鋳鉄	FCD-S
008	パッキン	1組	非石棉パッキン	
009	ハンドル車	1	ねずみ鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
019	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
030	弁箱付き弁座	2	青銅鋳物	CAC
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
034	パッキン押えボルト用ナット	2	炭素鋼	
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 4.8
036	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	
042	ヨークスリーブ	1	青銅鋳物	
043	ハンドル座金	1	青銅鋳物	
066	弁体付き弁座	2	青銅鋳物	CAC406

寸法表 単位:mm

呼び径		フランジ										
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び		t
								C	数	h		
40	11/2	40	305	160	165	49	140	105	4	19	M16	20

注 (1) 呼び径を表わしています。
(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FC	
面間	JIS B2031	
管接続	JIS B2239 10K	
規格	肉厚	キッツ標準
圧力検査	キッツ標準	
製品コード		
製品記号	10FCL	

鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁

年月日	2021/08/02
承認	河野
検図	丸山
製図	清水

図番	REV
R10-000979	01

株式会社 **キッツ**