



本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材料 | 記事 |
|-----|---------------|----|-------------|----------|
| 001 | 弁箱 | 1 | ねずみ鋳鉄 | FC200 |
| 002 | ふた | 1 | ねずみ鋳鉄 | FC200 |
| 003 | 弁棒 | 1 | 鍛造用黄銅 | C3771 |
| 004 | 弁体 | 1 | 青銅鑄物 | CAC406 |
| 007 | パッキン押さえ輪 | 1 | ダクタイル鋳鉄 | FCD-S |
| 008 | パッキン | 1組 | 非石棉パッキン | |
| 009 | ハンドル車 | 1 | ねずみ鋳鉄 | |
| 010 | ハンドル押さえナット | 1 | 炭素鋼 | |
| 016 | 銘板 | 1 | アルミニウム | |
| 019 | ガスケット | 1 | 非石棉シートガスケット | |
| 030 | 弁箱付き弁座 | 2 | 青銅鑄物 | CAC406 |
| 033 | ふたボルト用ナット | 1組 | 炭素鋼 | 強度区分 4 |
| 034 | パッキン押えボルト用ナット | 2 | 炭素鋼 | |
| 035 | ふたボルト | 1組 | 炭素鋼 | 強度区分 4.8 |
| 036 | パッキン押さえボルト | 2 | 炭素鋼 | |
| 042 | ヨークスリーブ | 1 | 青銅鑄物 | |
| 043 | ハンドル座金 | 1 | 青銅鑄物 | |
| 174 | 平座金 | 1組 | 炭素鋼 | |
| 175 | 平座金 | 2 | 炭素鋼 | |

寸法表 単位:mm

| 呼び径 | A | B | d | H | D1 | L | I | フランジ | | | | t |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|----|-----|----|
| | | | | | | | | D | C | 数 | h | |
| 50 | 2 | 50 | 343 | 170 | 180 | 59 | 155 | 120 | 4 | 19 | M16 | 20 |
| 65 | 2 1/2 | 65 | 390 | 170 | 190 | 75 | 175 | 140 | 4 | 19 | M16 | 22 |
| 80 | 3 | 80 | 464 | 200 | 200 | 91 | 185 | 150 | 8 | 19 | M16 | 22 |
| 100 | 4 | 100 | 548 | 250 | 230 | 111 | 210 | 175 | 8 | 19 | M16 | 24 |
| 125 | 5 | 125 | 650 | 280 | 250 | 137 | 250 | 210 | 8 | 23 | M20 | 24 |
| 150 | 6 | 150 | 760 | 300 | 270 | 162 | 280 | 240 | 8 | 23 | M20 | 26 |

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 鋳鉄の内外面にナイロンライニングが施工されています。
 (3) 本体表示 "I" は、製造工場伊那の略号を表わしています。
 (4) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

| | | |
|-------|---------------|-----------|
| 本体表示 | FC | |
| 面間 | JIS B2031 | |
| 管接続 | JIS B2239 10K | |
| 規格 | 肉厚 | JIS B2031 |
| 圧力検査 | JIS B2031 | |
| 製品コード | | |
| 製品記号 | 10FCLN | |

鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁

ナイロンライニング

| | |
|-----|------------|
| 年月日 | 2019/08/29 |
| 承認 | 仲川 |
| 検図 | 中村 |
| 製図 | 矢部 |

| | |
|------------|-----|
| 図番 | REV |
| R10-000833 | 00 |

株式会社 **キッツ**