



KITZ I

表

本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

JIS
JW S
10K-80
(1)

裏

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ねずみ鋳鉄	FC200
002	ふた	1	ねずみ鋳鉄	FC200
003	弁棒	1	ステンレス鋼	403SS
004	弁体	1	ねずみ鋳鉄	FC200
007	パッキン押さえ輪	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
008	パッキン	1組	非石棉パッキン	
009	ハンドル車	1	ねずみ鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
030	弁箱付き弁座	2	ステンレス鋼	403SS
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
034	パッキン押さえボルト用ナット	2	炭素鋼	
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 4.8
036	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	
042	ヨークスリーブ	1	青銅鋳物	
043	ハンドル座金	1	青銅鋳物	
066	弁体付き弁座	2	ステンレス鋼	403SS

寸法表

単位:mm

呼び径		フランジ										
		d	H	D1	L	l	D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	t
A	B						C	数	h			
40	1 1/2	40	305	160	165	49	140	105	4	19	M16	20
50	2	50	343	170	180	59	155	120	4	19	M16	20
65	2 1/2	65	390	170	190	75	175	140	4	19	M16	22
80	3	80	464	200	200	91	185	150	8	19	M16	22
100	4	100	548	250	230	111	210	175	8	19	M16	24
125	5	125	649	280	250	137	250	210	8	23	M20	24
150	6	150	760	300	270	162	280	240	8	23	M20	26
200	8	200	957	350	290	214	330	290	12	23	M20	26

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 呼び径40は、JIS B2031に準じていません。

(3) 呼び径40は、JW を鋳出し表示致しません。

(4) 呼び径40以外の本体表示 "I" は、製造工場伊那の略号を表わしています。

(5) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FC
面間	JIS B2031
管接続	JIS B2239 10K
肉厚	JIS B2031
圧力検査	JIS B2031
製品コード	
製品記号	10FCLS

鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁

年月日	2019/10/18
承認	仲川
検図	中村
製図	矢部

図番	REV
R10-002265	00
株式会社 キッツ	