



KITZ
(1)
10K-450
※
本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ねずみ鋳鉄	FC200
002	ふた	1	ねずみ鋳鉄	FC200
003	弁棒	1	ステンレス鋼	403SS
004	弁体	1	ねずみ鋳鉄	FC200
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	403SS
008	パッキン	1組	非石棉パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
014	割りピン	2	ステンレス鋼	304SS
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
030	弁箱付き弁座	2	ステンレス鋼	403SS
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
034	パッキン押えボルト用ナット	2	炭素鋼	
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	SS400
036	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	
039B	止めねじ	1	炭素鋼	
039C	止めねじ	1	炭素鋼	
041	パッキン押さえボルトピン	2	ステンレス鋼	
042	ヨークスリーブ	1	青銅鋳物	
046	パッキン押さえ	1	炭素鋼	
061	ヨーク	1	ねずみ鋳鉄	
062	ヨークボルト用ナット	1組	炭素鋼	
063	ヨークボルト	1組	炭素鋼	
066	弁体付き弁座	2	ステンレス鋼	403SS
077	スリーブ押さえ	1	ステンレス鋼	
145	座金	2	ステンレス鋼	

寸法表

単位:mm

呼び径		フランジ										
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	t
								C	数	h		
400	16	400	1795	600	406	421	560	510	16	27	M24 36	
450	18	450	1999	600	432	472	620	565	20	27	M24 38	
500	20	500	2232	680	457	524	675	620	20	27	M24 40	

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FC
面間	JIS B2002
管接続	JIS B2239 10K
規格 肉厚	JPI-7S-37-79
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10FCLS

鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁

年月日	2019/10/18
承認	仲川
検図	中村
製図	矢部

図番	REV
R10-002269	00
株式会社 キッツ	