



KITZ S
10K-350
(1)
※

表 裏

本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材料 | 記事 |
|-----|----------------|----|-------------|----------|
| 001 | 弁箱 | 1 | ねずみ鋳鉄 | FC200 |
| 002 | ふた | 1 | ねずみ鋳鉄 | FC200 |
| 003 | 弁棒 | 1 | ステンレス鋼 | 304SS |
| 004 | 弁体 | 1 | ねずみ鋳鉄 | FC200 |
| 007 | パッキン押さえ輪 | 1 | ダクタイル鋳鉄 | FCD-S |
| 008 | パッキン | 1組 | 非石棉パッキン | |
| 009 | ハンドル車 | 1 | ダクタイル鋳鉄 | |
| 010 | ハンドル押さえナット | 1 | 炭素鋼 | |
| 016 | 銘板 | 1 | アルミニウム | |
| 019 | ガスケット | 1 | 非石棉シートガスケット | |
| 030 | 弁箱付き弁座 | 2 | ステンレス鋼 | 304SS |
| 033 | ふたボルト用ナット | 1組 | 炭素鋼 | 強度区分 4 |
| 034 | パッキン押さえボルト用ナット | 2 | 炭素鋼 | |
| 035 | ふたボルト | 1組 | 炭素鋼 | 強度区分 4.8 |
| 036 | パッキン押さえボルト | 2 | 炭素鋼 | |
| 042 | ヨークスリーブ | 1 | 青銅鋳物 | |
| 043 | ハンドル座金 | 1 | 青銅鋳物 | |
| 061 | ヨーク | 1 | ねずみ鋳鉄 | |
| 062 | ヨークボルト用ナット | 1組 | 炭素鋼 | |
| 063 | ヨークボルト | 1組 | 炭素鋼 | |
| 066 | 弁体付き弁座 | 2 | ステンレス鋼 | 304SS |

寸法表 単位:mm

| 呼び径 | | フランジ | | | | | | | | | | |
|-----|----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|----|-----------|-----|----|
| A | B | d | H | D1 | L | l | ボルト穴 | | | ボルトのねじの呼び | t | |
| 350 | 14 | 340 | 1561 | 500 | 381 | 360 | D | C | 数 | h | M22 | 34 |
| | | | | | | | 490 | 445 | 16 | 25 | | |

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

| | |
|-------|---------------|
| 本体表示 | FC |
| 面間 | JIS B2002 |
| 管接続 | JIS B2239 10K |
| 肉厚 | キッツ標準 |
| 圧力検査 | キッツ標準 |
| 製品コード | |
| 製品記号 | 10FCLU |

鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁

| | |
|-----|------------|
| 年月日 | 2019/10/21 |
| 承認 | 仲川 |
| 検図 | 中村 |
| 製図 | 矢部 |

| | |
|------------|-----|
| 図番 | REV |
| R10-002293 | 00 |

株式会社 **キッツ**