



(1)
10K-40S
KITZ

表 裏

※

本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ねずみ鉄	FC200
002	ふた	1	ねずみ鉄	FC200
004	弁体	1	青銅鑄物	CAC406
013	ジスクナット	1	炭素鋼	SS400
014	割りピン	1	ステンレス鋼	304SS
017	ヒンジピン	1	鍛造用黄銅	C3771
018	プラグ	1	炭素鋼	SS400
019	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
030	弁箱付き弁座	1	青銅鑄物	CAC406
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
035A	ふたボルト	1組	炭素鋼	SS400
035B	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 4.8
044	ガスケット	1	極軟鋼	
069	アーム	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
070	座金	1	炭素鋼	SS400

寸法表 単位:mm

呼び径		フランジ									概算質量 (kg)
A	B	d	H	L	D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び		
						C	数	h		t	
40	11/2	40	108	190	140	105	4	19	M16	20	10

注 (1)呼び径を表わしています。
(2)寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FC
面間	JIS B2031
管接続	JIS B2239 10K
肉厚	JIS B2031
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10FCO

鑄鉄 10K フランジ形 スイング逆止め弁

年月日	2019/09/19
承認	仲川
検図	中村
製図	矢部

図番	REV
R10-001303	00
株式会社 キッツ	