



(1)
10K-150S
KITZ I

表

裏

JIS JW

※

本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ねずみ鋳鉄	FC200
002	ふた	1	ねずみ鋳鉄	FC200
004	弁体	1	青銅鑄物	CAC406
013	ジスナット	1	ステンレス鋼	304SS
014	止めピン	1	ステンレス鋼	304SS
016	銘板	1	アルミニウム	
017	ヒンジピン	1	鍛造用黄銅	C3771
018	プラグ	1	炭素鋼	SS400
019	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
030	弁箱付き弁座	1	青銅鑄物	CAC406
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	SS400
044	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
049	ストッパ	1	NBR	
069	アーム	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
070	座金	1	ステンレス鋼	304SS
071	弁体ボルト	1	ステンレス鋼	304SS
124	スプリングピン	1	炭素鋼	SK5M
174	平座金	1組	炭素鋼	

寸法表 単位:mm

呼び径	フランジ									
	A	B	d	H	L	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t
125	5	125	217	360	250	210	8	23	M20	24
150	6	150	235	410	280	240	8	23	M20	26
200	8	200	273	500	330	290	12	23	M20	26

注 (1)呼び径を表わしています。
 (2)鋳鉄の内外面にナイロンライニングが施工されています。
 (3)本体表示 " I " は、製造工場伊那の略号を表わしています。
 (4)寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FC
面間	JIS B2031
管接続	JIS B2239 10K
肉厚	JIS B2031
圧力検査	JIS B2031
製品コード	
製品記号	10FCON

鋳鉄 10K フランジ形 スイング逆止め弁

ナイロンライニング

年月日	2019/09/12
承認	仲川
検図	中村
製図	矢部

図番	REV
R10-001182	00

株式会社 **キッツ**