



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ									X	Y
A	B	d	H	L	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t			
						C	数	h				
50	2	50	111	200	155	120	4	19	M16	20	130	145
65	2.1/2	65	121	220	175	140	4	19	M16	22	160	158
80	3	80	145	240	185	150	8	19	M16	22	180	170
100	4	100	165	290	210	175	8	19	M16	24	230	183
125	5	125	207	360	250	210	8	23	M20	24	260	210
150	6	150	225	410	280	240	8	23	M20	26	300	243
200	8	200	268	500	330	290	12	23	M20	26	350	310

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 上記 I は、製造工場伊那の略号を表わします。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ねずみ鉄	FC200
2	ふた	1	ねずみ鉄	FC200
4	弁体	1	ステンレス鋼	304SS (呼び径 100 以下)
		1	ねずみ鉄	FC200 (呼び径 125 以上)
13	ジスクナット	1	炭素鋼	SS400
14	割りピン	1	ステンレス鋼	304SS
16A	銘板	1	アルミニウム	
16B	平座金	1	極軟鋼	(呼び径 50-100)
		1	炭素鋼	(呼び径 125-200)
17	ヒンジピン	1	ステンレス鋼	304SS
18	プラグ	1	ステンレス鋼	304SS
19	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	(呼び径 150 以下)
		1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	(呼び径 200 のみ)
30	弁箱付き弁座	1	ステンレス鋼	304SS
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 4.8
44	ガスケット	1	極軟鋼	
60	キー	1	ステンレス鋼	304SS (呼び径 80 以下)
		1	ステンレス鋼	316SS (呼び径 100 以上)
66	弁体付き弁座	1	ステンレス鋼	304SS
69	アーム	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
70	アーム押さえ	1	炭素鋼	SS400
71	弁体ボルト	1	炭素鋼	S25C
74	ブッシュ	2	ステンレス鋼	403SS
124	スプリングピン	1	炭素鋼	SK5M
152	おもり	1	炭素鋼	
153	レバー	1	炭素鋼	
A	ナット	1	炭素鋼	
B	ボルト	1	炭素鋼	
C	ナット	1	炭素鋼	
D	Oリング	2	NBR	
E	平座金	1	炭素鋼	

規格	面	間	JIS B2031	
	管	接	JIS B2239 10K	
	肉	厚	JIS B2031	
	圧	力	検	査
	製品コード			
	製品記号		10FCOU-C	

鑄鉄 10K フランジ形

スイング逆止め弁

年月日	2021.06.17	図	番	△		
承認	河野			△		
検	丸山			△		
設計	グダデ			△		
製	田中			△		
					933-A20014	
					REV-16	
					記号	日付承認

株式会社 **キッツ**

KITZ