



- 044
- 018
- 035B
- 016A
- 016B
- 035A
- 033
- 002
- 019
- 017
- 030
- 066
- 069
- 004
- 124
- 014
- 071
- 013
- 070
- 001

呼び径		フランジ											
A	B	d	H	L	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び		t		
						C	数	h					
125	5	125	207	360	250	210	8	23	M20		24		
150	6	150	225	410	280	240	8	23	M20		26		

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
(2) 本体表示 " I "は、製造工場伊那の略号を表わしています。
(3) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
001	弁箱	1	ねずみ鋳鉄	FC200
002	ふた	1	ねずみ鋳鉄	FC200
004	弁体	1	ねずみ鋳鉄	FC200
013	ジスクナット	1	炭素鋼	SS400
014	止めピン	1	ステンレス鋼	304SS
016A	銘板	1	アルミニウム	
016B	銘板用座金	1	炭素鋼	
017	ヒンジピン	1	ステンレス鋼	304SS
018	プラグ	1	炭素鋼	SS400
019	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
030	弁箱付き弁座	1	ステンレス鋼	304SS
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
035A	ふたボルト	1組	炭素鋼	SS400
035B	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 4.8
044	ガスケット	1	極軟銅	
066	弁体付き弁座	1	ステンレス鋼	304SS
069	アーム	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
070	座金	1	炭素鋼	SS400
071	弁体ボルト	1	炭素鋼	S25C
124	スプリングピン	1	炭素鋼	SK5M

本 体 表 示	FC
面 間	JIS B2031
管 接 続	JIS B2239 10K
肉 厚	JIS B2031
圧 力 検 査	JIS B2031
製 品 コ ー ド	
製 品 記 号	10FCOU

鋳鉄 10K フランジ形 スイング逆止め弁

全面座フランジ形

年 月 日	2021/09/27
承 認	河 野
検 図	丸 山
製 図	グダデ

図 番	REV
R10-005474	01

株式会社 **キッツ**