



本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
001	弁箱	1	ねずみ鋳鉄	FC200
002	ふた	1	ねずみ鋳鉄	FC200
004	弁体	1	ステンレス鋼	304SS
013	ジスクナット	1	炭素鋼	SS400
014	止めピン	1	ステンレス鋼	304SS
016A	銘板	1	アルミニウム	
016B	銘板用座金	1	極軟鋼	
017	ヒンジピン	1	ステンレス鋼	304SS
018	プラグ	1	炭素鋼	SS400
019	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
030	弁箱付き弁座	1	ステンレス鋼	304SS
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
035A	ふたボルト	1組	炭素鋼	SS400
035B	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 4.8
044	ガスケット	1	極軟鋼	
069	アーム	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
070	座金	1	炭素鋼	SS400

寸法表 単位:mm

呼び径		フランジ								
A	B	d	H	L	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t	
						C	数	h		
40	11/2	40	108	190	140	105	4	19	M16	20

注 (1) 呼び径を表わしています。
(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FC
面間	JIS B2031
管接続	JIS B2239 10K
肉厚	JIS B2031
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10FCOU

鑄鉄 10K フランジ形 スイング逆止め弁

年月日	2020/12/22
承認	河野
検図	丸山
製図	古屋

図 番	REV
R10-005470	01

株式会社 **キッツ**