



(1)
10K-80S
(2)
KITZ (1)
FC
←
裏
表
鑄出し表示

寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ								
A	B	d	H	L	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	t
					C	数	h			
40	1.1/2	40	106	190	140	105	4	19	M16	20
50	2	50	111	200	155	120	4	19	M16	20
65	2.1/2	65	121	220	175	140	4	19	M16	22
80	3	80	145	240	185	150	8	19	M16	22
100	4	100	165	290	210	175	8	19	M16	24
125	5	125	207	360	250	210	8	23	M20	24
150	6	150	225	410	280	240	8	23	M20	26
200	8	200	268	500	330	290	12	23	M20	26
250	10	250	315	620	400	355	12	25	M22	30
300	12	300	356	700	445	400	16	25	M22	32

注 (1) 呼び径を表わしています。
(2) 呼び径50-200の上記Iは、製造工場伊那の略号を表わします。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ねずみ铸铁	FC200
2	ふた	1	ねずみ铸铁	FC200
4	弁体	1	ステンレス鋼	304SS (呼び径 100 以下)
		1	ねずみ铸铁	FC200 (呼び径 125 以上)
13	ジスクナット	1	炭素鋼	SS400
14	割りピン	1	ステンレス鋼	304SS
16A	銘板	1	アルミニウム	
16B	平座金	1	極軟鋼	(呼び径 40-100)
		1	炭素鋼	(呼び径 125-250)
17	ヒンジピン	1	ステンレス鋼	304SS
18	プラグ	1	炭素鋼	SS400
19	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	(呼び径 150 以下)
		1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	(呼び径 200 以上)
30	弁箱付き弁座	1	ステンレス鋼	304SS
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 4.8
44	ガスケット	1	極軟鋼	
66	弁体付き弁座	1	NBR	
69	アーム	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
70	アーム押さえ	1	炭素鋼	SS400
71	弁体ボルト	1	炭素鋼	S25C
75	アイボルト	1	炭素鋼	
124	スプリングピン	1	炭素鋼	SK5M

規格	面	間	JIS B2031
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	JIS B2031
	圧	力	検査
製品コード			
製品記号			10FCOUR

铸铁 10K フランジ形

ゴムシート スイング逆止め弁

年月日	2018.07.12	図	番	△		
承認	仲川	933-A20015 REV-12		△		
検図	中村			△		
設計	藤森			△		
製図	畑野			△		
			記号	日	付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ