



鋳出し表示

寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ											
		d	d1	H	D1	L	L1	D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	t
C	数								h				
125	5	127	102	205	460	370	185	250	210	8	23	M20	24
150	6	152	127	225	460	430	215	280	240	8	23	M20	26
200	8	203	152	295	1000	540	270	330	290	12	23	M20	26

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) フォーム1： ポートAとCが流路になります。
 ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生ずることがあります。
 (3) フォーム2： ポートBとCが流路になります。
 ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生ずることがあります。
 (4) フォーム切換え途中では、流体が混流します。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	ねずみ铸铁	FC200
2	ふ た	1	ねずみ铸铁	FC200
3	弁 棒	1	ステンレス鋼	403SS
4	ボール	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
7	パッキン押さえ	1	ダクタイル铸铁	FCD-S
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	ダクタイル铸铁	
9A	ハンドルバー	1	炭素鋼	
9B	ハンドルヘッド	1	ダクタイル铸铁	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	PTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	SS400
36	パッキン押さえボルト	1組	低合金鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
48	スナップリング	1	炭素鋼	
49	ストッパ	1	ステンレス鋼	
123	ハンドルボルト	1	炭素鋼	

規格	面	間	キッツ 標準
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	JIS B2031
	圧	力 検 査	キッツ 標準
製 品 記 号			10FCTR2L

铸铁 10K フランジ形

ボール弁

レデューストポア型、三方二面シート、Lポート

年 月 日	2018.07.04	図 番	△
承 認	仲 川	935-A20017 REV-05	△
検 図	長 田		△
設 計	與 羽		△
製 図	畑 野		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

KITZ