



寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	D1	L	l	フランジ					
							D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t	
mm	in.	c	数	h								
(2) 40	1.1/2	40	285	160	165	45	140	105	4	19	M16	20
50	2	50	313	180	180	55	155	120	4	19	M16	20
65	2.1/2	65	344	180	190	72	175	140	4	19	M16	22
80	3	80	401	200	200	88	185	150	8	19	M16	22
100	4	100	444	250	230	108	210	175	8	19	M16	24
125	5	125	517	280	250	136	250	210	8	23	M20	24
150	6	150	577	300	270	161	280	240	8	23	M20	26
200	8	200	693	350	290	210	330	290	12	23	M20	26
250	10	250	814	400	330	265	400	355	12	25	M22	30
300	12	300	925	450	350	318	445	400	16	25	M22	32

- 注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 呼び径40は、JIS B2031に準じていません。
 (3) 呼び径40は、㊥ JW を casting 表示致しません。
 (4) 呼び径40以外の上記 I は、製造工場伊那の略号を表わします。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FC200	
2	ふ た	1	FC200	
3	弁 棒	1	C3771BD	
4	弁 体	1	FC200	
7	パッキン押さえ	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FC250	呼び径 200 以下
		1	FCD400-15	呼び径 250 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16A	銘 板	1	A1050P	呼び径 50-300
16B	座 金	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石棉ガスケット	
30	弁箱付き弁座	2	CAC406	
31	弁棒座金	1	C3604	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	2	SS400	
38	ふたはめ輪	1	CAC406	
39	止めねじ	1	SK5	
64	ねじコマ	1	CAC406	
66	弁体付き弁座	2	CAC406	
97	開度指示金	1	ZDC2	
98	開度指示板	1	A1050P	
99	止めねじ	2	SS400	

規格	面 間	JIS B2031
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	JIS B2031
	圧 力 検 査	JIS B2031
製 品 記 号		10FCWI

鑄鉄 10K フランジ形

内ねじ 仕切弁

年 月 日	2009.11.20	図 番	△
承 認	田草川	931-A20028 REV-03	△
検 図	高野		△
設 計	高橋		△
製 図	浅川		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

KITZ