



寸法表

単位：mm

呼び径		d	D	H	D1	L	R	F	概算質量
mm	in.								(kg)
150	6	169	217	216	80	78	78	—	10
200	8	220	267	243	80	96	105	187	16
250	10	273	330	290	90	109	129	229	26
300	12	324	375	315	90	145	155	254	40
350	14	356	420	330	90	184	170	272	60
400	16	406	483	355	90	191	195	301	88
450	18	457	538	388	90	204	220	338	120

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ねずみ鋳鉄+NBR	FC250+NBR
2	ふた	1	青銅鋳物	CAC406
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (2)
4A	弁体	2	青銅鋳物	CAC406
4B	弁体	1	黄銅	C3531 (2)
6	パッキン押さえナット	1	鍛造用黄銅	C3771
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604
8	パッキン	1組	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	アルミニウム合金ダイカスト	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘板	1	アルミニウム	
17A	ヒンジピン	1	ステンレス鋼	304SS
17B	ストップピン	1	ステンレス鋼	304SS
30	弁箱付き弁座	1	黄銅	C3531 (2)
33	ナット	4	ステンレス鋼	304SS
47	弁箱用座金	2	グラスファイバー入りPTFE	
58	ばね用座金	1	グラスファイバー入りPTFE	
68	ブッシュ	4	ステンレス鋼	304SS
75	アイボルト	1	炭素鋼	(呼び径200以上)
124	スプリング	2	ステンレス鋼	304SS
174	シールワッシャー	4	ステンレス鋼+NBR	304SS+NBR

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	ウエハー型 (JIS 10K)
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
	検	査	
製品記号			10FWZ

ねずみ鋳鉄 10K ウエハー形
 デュアル プレート式 逆止め弁
 (シート:NBR)

年月日	2018.07.17	図番	△
承認	仲川	933-A20039 REV-03	△
検図	赤羽		△
設計	北澤		△
製図	畑野		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

