



10K-100  
 鑄出し表示

寸法表

単位：mm

呼び径		d	D	H	D1	L	R	概算質量 (kg)
mm	in.							
40	1.1/2	54	86	128	55	54	26	1.6
50	2	63	101	143	70	56	33	2.0
65	2.1/2	77	121	150	70	56	37	2.8
80	3	90	131	156	70	59	44	3.6
100	4	116	156	169	70	66	55	5.0
125	5	143	187	183	70	72	67	7.0

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。  
 (2) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ねずみ鑄鉄+NBR	FC250+NBR
2	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (2)
4A	弁体	2	青銅鑄物	CAC406
4B	弁体	1	黄銅	C3531 (2)
6	パッキン押さえナット	1	鍛造用黄銅	C3771
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604
8	パッキン	1組	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	アルミニウム合金ダイカスト	(呼び径40)
		1	亜鉛合金ダイカスト	(呼び径50以上)
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘板	1	アルミニウム	
17A	ヒンジピン	1	ステンレス鋼	304SS
17B	ストップピン	1	ステンレス鋼	304SS
30	弁箱付き弁座	1	黄銅	C3531 (2)
47	弁箱用座金	2	青銅鑄物	CAC406C (呼び径100以下)
58A	プレート用座金	2	グラスファイバー入りPTFE	
58B	ばね用座金	1	グラスファイバー入りPTFE	
68	ブッシュ	2	青銅鑄物	CAC406C (呼び径125)
80	スペーサ	1組	NBR	
85	プラグ	4	炭素鋼	S45CH
124	スプリング	2	ステンレス鋼	304SS

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	ウエハー型 (JIS 10K)
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
製品記号			10FWZ

ねずみ鑄鉄 10K ウエハー形  
 デュアル プレート式 逆止め弁  
 (シート:NBR)

年月日	2018.07.17	図番	△
承認	仲川	933-A20038 REV-04	△
検図	赤羽		△
設計	北澤		△
製図	畑野		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

