



部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
003	弁棒	1	ステンレス鋼	SUS420J2
004	弁体	1	グラスファイバー入りPTFE	
006	パッキン押さえナット	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	SUS420J2
008	パッキン	1組	膨張黒鉛パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
012	ジスクホルダ	1	ステンレス鋼	SCS1
013	ジスク押さえナット	1	炭素鋼	SS400
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	タフピッチ銅	
030	弁箱付き弁座	1	ステンレス鋼	403SS

寸法表 単位:mm

呼び径		フランジ											概算質量 (kg)
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t		
15	1/2	15	122	70	85	8	95	70	4	15	M12	11	1.7

注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) "t"寸法は、JIS B2239 10Kに準じていません。  
 (3) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S
面間	JIS B2011
管接続	JIS B2239 10K
肉厚	キッツ標準
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10SDBF

ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁

全面座フランジ形、ソフトシート弁。

年月日	2021/06/28
承認	河野
検図	丸山
製図	松田

図番	REV
R10-008033	00
株式会社 <b>キッツ</b>	