



KITZ  
表

※ (1)  
10K-25  
裏

本体表示  
※材料表示  
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
003	弁棒	1	ステンレス鋼	SUS420J2
004	弁体	1	ステンレス鋼	SCS1
006	パッキン押さえナット	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	SUS420J2
008	パッキン	1組	膨張黒鉛編組パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
030	弁箱付き弁座	2	ステンレス鋼	403SS
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8

寸法表 単位:mm

呼び径		フランジ											概算質量 (kg)	
A	B	d	d1	H	D1	L	l	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	t		
								C	数	h				
15	1/2	17	12	161	70	90	17	95	70	4	15	M12	12	2.1
20	3/4	20	15	162	70	100	19	100	75	4	15	M12	14	2.5
25	1	25	20	185	80	110	24	125	90	4	19	M16	14	3.6
32	1 1/4	32	25	216	90	120	31	135	100	4	19	M16	16	5.2
40	1 1/2	40	32	251	100	130	38	140	105	4	19	M16	16	5.6
50	2	50	40	285	115	140	46	155	120	4	19	M16	16	7.7

注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S
面間	JV4-4
管接続規格	JIS B2239 10K
肉厚	キッツ標準
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10SMBF

ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 仕切弁

全面座フランジ形

年月日	2021/06/04
承認	河野
検図	丸山
製図	松田

図番	REV
R10-000048	04

株式会社 **キッツ**