



KITZ
10K
(1)
350
※
本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
003	弁棒	1	ステンレス鋼	403SS
004	弁体	1	鋳鋼+肉盛	A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr
007	パッキン押さえ輪	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
008	パッキン	1組	膨張黒鉛編組パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016A	銘板	1	アルミニウム	
016B	銘板用座金	1	青銅鋳物	
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
030	弁箱付き弁座	2	ステンレス鋼	403SS
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 8T
034	パッキン押さえボルト用ナット	2	炭素鋼	
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8
036	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	
041	パッキン押さえボルトピン	2	炭素鋼	
042	ヨークスリーブ	1	青銅鋳物	
043	ハンドル座金	1	青銅鋳物	
061	ヨーク	1	ダクタイル鋳鉄	
062	ヨークボルト用ナット	1組	炭素鋼	
063	ヨークボルト	1組	炭素鋼	

寸法表

呼び径		フランジ											概算質量 (kg)
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	t		
350	14	340	1538	500	381	371	490	C	数	h	M22	26	
								445	16	25		295	

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S
面間	JIS B2002
管接続	JIS B2239 10K
肉厚	キッツ標準
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10SMBOF

ダクタイル 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁

全面座フランジ形

年月日	2019/12/04
承認	仲川
検図	中村
製図	岡本

図番
R10-001010

REV
01

株式会社 **キッツ**