



KITZ
10K
80⁽¹⁾
※

本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
003	弁棒	1	ステンレス鋼	403SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	SCS1
007	パッキン押さえ輪	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
008	パッキン	1組	膨張黒鉛編組パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
030	弁箱付き弁座	2	ステンレス鋼	403SS
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 8T
034	パッキン押さえボルト用ナット	2	炭素鋼	
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8
036	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	
042	ヨークスリーブ	1	高力黄銅	
043	ハンドル座金	1	青銅铸件	

寸法表 単位:mm

呼び径		フランジ											概算質量 (kg)
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	t		
								C	数	h			
40	11/2	40	301	160	165	45	140	105	4	19	M16	16	7.4
50	2	50	352	200	178	59	155	120	4	19	M16	16	15
65	2 1/2	65	410	200	190	74	175	140	4	19	M16	18	18
80	3	80	479	250	203	89	185	150	8	19	M16	18	24
100	4	100	566	250	229	111	210	175	8	19	M16	18	33

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S	
面間	JIS B2002	
管接続	JIS B2239 10K	
規格	肉厚	キッツ標準
圧力検査	キッツ標準	
製品コード		
製品記号	10SMBOF	

ダクタイル 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁

全面座フランジ形

年月日	2021/08/04
承認	河野
検図	丸山
製図	清水

図番	REV
R10-001006	04

株式会社 **キッツ**