



KITZ
10K
(1)
450
※

本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材料 | 記事 |
|------|----------------|----|-----------------|------------------------|
| 001 | 弁箱 | 1 | ダクタイル鋳鉄 | FCD-S |
| 002 | ふた | 1 | ダクタイル鋳鉄 | FCD-S |
| 003 | 弁棒 | 1 | ステンレス鋼 | 403SS |
| 004 | 弁体 | 1 | 鋳鋼+肉盛 | A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr |
| 007 | パッキン押さえ輪 | 1 | ダクタイル鋳鉄 | FCD-S |
| 008 | パッキン | 1組 | 膨張黒鉛編組パッキン | |
| 009 | ハンドル車 | 1 | ダクタイル鋳鉄 | |
| 010 | ハンドル押さえナット | 1 | 炭素鋼 | |
| 016A | 銘板 | 1 | アルミニウム | |
| 016B | 銘板用座金 | 1 | 青銅鋳物 | |
| 019 | ガスケット | 1 | ステンレス箔入り膨張黒鉛シート | |
| 030 | 弁箱付き弁座 | 2 | ステンレス鋼 | 403SS |
| 033 | ふたボルト用ナット | 1組 | 炭素鋼 | 強度区分 8T |
| 034 | パッキン押さえボルト用ナット | 2 | 炭素鋼 | |
| 035 | ふたボルト | 1組 | 炭素鋼 | 強度区分 8.8 |
| 036 | パッキン押さえボルト | 2 | 炭素鋼 | |
| 041 | パッキン押さえボルトピン | 2 | 炭素鋼 | |
| 042 | ヨークスリーブ | 1 | 青銅鋳物 | |
| 043 | ハンドル座金 | 1 | 青銅鋳物 | |
| 061 | ヨーク | 1 | ダクタイル鋳鉄 | |
| 062 | ヨークボルト用ナット | 1組 | 炭素鋼 | |
| 063 | ヨークボルト | 1組 | 炭素鋼 | |

寸法表

| 呼び径 | | フランジ | | | | | | | | | | | 概算質量 (kg) | |
|-----|----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-------------------|-----|--------------|-----|
| A | B | d | d1 | H | D1 | L | I | D | ボルト穴 | | ボルトの ねじの 呼び | t | | |
| 450 | 18 | 340 | 450 | 1538 | 500 | 432 | 371 | 620 | C | 数 | h | M24 | | 30 |
| | | | | | | | | | 565 | 20 | 27 | | | 342 |

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

| | |
|-------|---------------|
| 本体表示 | FCD-S |
| 面間 | JIS B2002 |
| 管接続 | JIS B2239 10K |
| 肉厚 | キット標準 |
| 圧力検査 | キット標準 |
| 製品コード | |
| 製品記号 | 10SMBOF |

ダクタイル 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁

全面座フランジ形

| | |
|-----|------------|
| 年月日 | 2019/12/04 |
| 承認 | 仲川 |
| 検図 | 中村 |
| 製図 | 岡本 |

図番

REV

R10-001012

01

株式会社 **キッツ**