


部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
007	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
008	パッキン	1組	PTFE	
009	レバーハンドル	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえボルト	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	PTFE	
030	シートリング	1	PTFE	
031	弁棒座金	1	ステンレス鋼	304SS
035	エンドプレートボルト	1組	ステンレス鋼	304SS
036	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
043	ハンドル座金	1	炭素鋼	
067A	ステムベアリング	3	裏金入りPTFE	
098	開閉指示板	1	炭素鋼	
099A	ボルト	1組	ステンレス鋼	
099B	ナット	1組	ステンレス鋼	
110	テーパピン	2	ステンレス鋼	316SS
132	リテーナーボルト	4	ステンレス鋼	304SS
145A	ばね座金	4	ステンレス鋼	
145B	ばね座金	2	ステンレス鋼	
147	エンドプレート	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
150	シートリテーナ	1	ステンレス鋼	304SS
187	割りリング	1	ステンレス鋼	304SS



寸法表 単位:mm

呼び径		d	H	H1	H2	L	D	C	D1	概算質量 (kg)
A	B									
40	11/2	36	183	149	60	33	81	105	230	3.0

- 注 (1) 呼び径 (A) を表わしています。
 (2) クロムめっきを施しています。対象部品:部番004。
 (3) ガスケットは、厚さ3mm以上のシートガスケットを使用してください。
 (4) PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。

本体表示	S13A
面間	JIS B2002
管接続	ウェハー形 (JIS 10K)
肉厚	ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10UB

ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁

レバー操作式

年月日	2020/07/30
承認	中山
検図	吉田
製図	今井

図番	REV
R10-002545	02

株式会社 **キッツ**