


| 寸法表 | | | | | | | 単位:mm | | |
|------|----|---------|-----|----|-----|----|-------|------|--|
| 呼び径 | | | | | | | | 概算質量 | |
| В | Α | d2 | L | Н | H1 | S | С | (kg) | |
| 1/2 | 15 | Rc 1/2 | 85 | 57 | 81 | 32 | 19 | 0.5 | |
| 3/4 | 20 | Rc 3/4 | 100 | 62 | 90 | 38 | 22 | 0.6 | |
| 1 | 25 | Rc 1 | 115 | 74 | 111 | 47 | 27 | 1.1 | |
| 11/4 | 32 | Rc 11/4 | 135 | 86 | 130 | 57 | 32 | 1.8 | |

注 (1) 呼び径を表わしています.

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります.

| 部番 | 部 品 名 | 個数 | 材 料 | 記事 |
|------|-------|----|------------|-------|
| 001 | 本体 | 1 | ダクタイル鋳鉄 | FCD-S |
| 002A | ふた | 1 | 鍛造用黄銅 | C3771 |
| 019 | ガスケット | 1 | ノンアスベストシート | |
| 027 | スクリーン | 1 | ステンレス鋼 | 304SS |



| 呼で | が径 | メッシ | /ユ無 | メッシュ付き | | |
|------|----|-----|-----|--------|-----|--|
| В | Α | Α | В | Α | В | |
| 1/2 | 15 | 1.4 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | |
| 3/4 | 20 | 1.4 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | |
| 1 | 25 | 1.4 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | |
| 11/4 | 32 | 1.4 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | |

<u>スクリーンの穴の大きさ</u>

| | 本 | 体 | 表示 | FCD-S |
|---|---|---|-----|-----------|
| | 面 | 間 | | キッツ標準 |
| 規 | 管 | 接 | 続 | JIS B0203 |
| 格 | 肉 | 厚 | | キッツ標準 |
| | 圧 | カ | 検 査 | キッツ標準 |
| | 製 | 品 | コード | |
| | 製 | 品 | 記号 | 16FDY |

<u>ダクタイル 16K ねじ込み形 Y形ストレーナ</u>

| | | 図番 | REV |
|-----|------------|-------------|-----|
| 年月日 | 2021/03/04 | R10-000548 | 01 |
| 承 認 | 河 野 | K10-000346 | ΟI |
| 検 図 | 丸 山 | 株式会社 🛨 👊 🛂 | |
| 製図 | 松 田 | 林八云红 一上 当 」 | |