



(1)
20K-250
KITZ
※

本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
027	スクリーン	1	ステンレス鋼	304SS
034	ふたヒンジボルト用ナット	1	炭素鋼	
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8
036	ふたヒンジボルト	1	炭素鋼	
085	プラグ	2	ステンレス鋼	304SS

寸法表

単位:mm

呼び径		フランジ													概算質量 (kg)		
A	B	d	L	H	H1	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	g	t	f	P	F		G	
							数	h									
200	8	200	620	441	610	350	305	12	25	M22	275	30	2	Rc 1	19	M20	112
250	10	250	760	548	763	430	380	12	27	M24	345	34	2	Rc 1	19	M22	225
300	12	300	870	655	916	480	430	16	27	M24	395	36	3	Rc 1	19	M22	330

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S
面間	キット標準
規格 管接続	JIS B2239 20K
肉厚	キット標準
圧力検査	キット標準
製品コード	
製品記号	20FDYB

ダクタイル 20K フランジ形 Y形ストレーナ

40 メッシュ スクリーン

年月日	2019/08/24
承認	仲川
検図	中村
製図	矢部

図 番 REV

R10-000573 00

株式会社 **キッツ**