



本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
003	弁棒	1	ステンレス鋼	403SS
004	弁体	1	鋳鋼+肉盛	A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr
007	パッキン押さえ輪	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
008	パッキン	1組	膨張黒鉛編組パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
020	パッキン座金	1	ステンレス鋼	403SS
030	弁箱付き弁座	2	ステンレス鋼	403SS
033	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 8T
034	パッキン押えボルト用ナット	2	炭素鋼	
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8
036	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	
038	ふたはめ輪	1	ステンレス鋼	403SS
041	パッキン押さえボルトピン	2	炭素鋼	
042	ヨークスリーブ	1	黄銅鋳物	
043	ハンドル座金	1	黄銅	

寸法表

呼び径		フランジ														概算質量 (kg)
A	B	d	H	D1	L	l	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	g	t	f			
200	8							C	数					h		
200	8	200	1076	400	419	216	350	305	12	25	M22	275	30	2	174	

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S
面間	JIS B2002
管接続	JIS B2239 20K
肉厚	キッツ標準
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	20SLBO

ダクタイル 20K フランジ形 外ねじ 仕切弁

年月日	2021/03/15
承認	河野
検図	丸山
製図	清水

図番	REV
R10-005997	02

株式会社 **キッツ**