



KITZ ※ (1) 20K-1
 表 裏
 本体表示
 ※材料表示
 (表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
003	弁棒	1	ステンレス鋼	SUS420J2
004	弁体	1	ステンレス鋼	SCS1
006	パッキン押さえナット	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	SUS420J2
008	パッキン	1組	膨張黒鉛編組パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
030	弁箱付き弁座	2	ステンレス鋼	403SS
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8

寸法表 単位:mm

呼び径	B	A	d2	H	D1	L	I	S	概算質量 (kg)
1/2	15		Rc1/2	176	90	70	18	32	1.7
3/4	20		Rc3/4	177	90	75	20	38	1.7
1	25		Rc1	214	100	85	25	47	2.5
1 1/4	32		RC1 1/4	242	115	95	32	57	3.5

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S
面間	JV4-4
管接続	JIS B0203
肉厚	キッツ標準
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	20SLS

ダクタイル 20K ねじ込み形 内ねじ 仕切弁

年月日	2021/06/30
承認	河野
検図	丸山
製図	松田

図番 REV

R10-008051 00

株式会社 **キッツ**