



表 裏  
本体表示  
※材料表示  
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
002	ふた	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
003	弁棒	1	ステンレス鋼	SUS420J2
004	弁体	1	ステンレス鋼	SCS1
006	パッキン押さえナット	1	ダクタイル鋳鉄	FCD-S
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	403SS
008	パッキン	1組	膨張黒鉛編組パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
030	弁箱付き弁座	2	ステンレス鋼	403SS
035	ふたボルト	1組	炭素鋼	強度区分 8.8

寸法表

呼び径		単位:mm							概算質量 (kg)
B	A	d2	H	D1	L	I	S		
11/2	40	RC11/2	277	135	105	39	62	4.7	
2	50	Rc2	309	135	115	47	79	6.9	

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	FCD-S
面間	JV4-4
規格	管接続 JIS B0203
肉厚	キッツ標準
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	20SLS

ダクタイル 20K ねじ込み形 内ねじ 仕切弁

年月日	2021/07/06
承認	河野
検図	丸山
製図	清水

図番	REV
R10-008085	00

株式会社 **キッツ**