



寸法表 単位: mm

呼び径	d ₂ (2)	H	D1	L	S1
1/4	Rc 1/4	66	50	40	19
3/8	Rc 3/8	67	50	42	23
1/2	Rc 1/2	69	55	48	27
3/4	Rc 3/4	80	60	53	33
1	Rc 1	94	70	63	41
1.1/4	Rc 1.1/4	104	80	73	50
1.1/2	Rc 1.1/2	127	90	81	56
2	Rc 2	147	100	94	68
2.1/2	Rc 2.1/2	179	115	115	86
3	Rc 3	200	135	131	100
4	Rc 4	250	180	171	127

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (3) 配管される管用テーパーパーおねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。
 (4) 耐脱亜鉛黄銅。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鑄物	CAC
2	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771 (呼び径 3 以下)
		1	青銅鑄物	CAC (呼び径 4 のみ)
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (4)
4	弁体	1	青銅鑄物	CAC
5	弁押さえ	1	鍛造用黄銅	C3771 (呼び径 1.1/2 以上)
6	パッキン押さえナット	1	鍛造用黄銅	C3771
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604
8	パッキン	1	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	アルミニウム合金ダイカスト	
		1	ダクタイル鑄鉄	(呼び径 4 のみ)
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘板	1	アルミニウム	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B0203 (3)
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	検査
製品コード			
製品記号			A

青銅 クラス100 ねじ込み形
 内ねじ 玉形弁

年月日	2018.07.03	図	番	△		
承認	仲川			△		
検図	中村			△		
設計	林			△		
製図	畑野					
		912-C00001				
		REV-12		記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**

