



寸法表

単位：mm

呼び径		H	D1	L	フランジ				ボルトのねじの呼び	(2)
IN	MM				D	C	数	h		
1/2	15	113	60	82	95	70	4	15	M12	8
3/4	20	138	90	95	100	75	4	15	M12	9
1	25	156	100	108	125	90	4	19	M16	10
1.1/4	32	184	115	120	135	100	4	19	M16	11
1.1/2	40	187	115	140	140	105	4	19	M16	12
2	50	212	135	165	155	120	4	19	M16	13
2.1/2	65	244	155	190	175	140	4	19	M16	14
3	80	281	180	220	185	150	8	19	M16	15
4	100	321	225	270	210	175	8	19	M16	17

- 注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) "t"寸法は、JIS B2240 10Kに準じていません。  
 (3) 耐脱亜鉛黄銅。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅铸件	CAC
2	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771 (呼び径 1.1/4 以下)
		1	青銅铸件	CAC (呼び径 1.1/2 以上)
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (3)
4	弁体	1	グラスファイバー入りPTFE	
5	弁押さえ	1	鍛造用黄銅	C3771
6	パッキン押さえナット	1	鍛造用黄銅	C3771
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604
8	パッキン	1	非石綿パッキン	(呼び径 3 以下)
		1	PTFE編組パッキン	(呼び径 4 のみ)
9	ハンドル車	1	亜鉛合金ダイカスト	(呼び径 1/2 のみ)
		1	アルミニウム合金ダイカスト	(呼び径 3/4-2.1/2)
		1	ダクタイル铸铁	(呼び径 3 & 4)
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
11	ふた押さえナット	1	鍛造用黄銅	
12	ジスクホルダ	1	鍛造用黄銅	C3771 (呼び径 1.1/4 以下)
		1	青銅铸件	CAC (呼び径 1.1/2 以上)
13	ジスク押さえナット	1	黄銅	C3604 (呼び径 1/2 & 3/4)
		1	鍛造用黄銅	C3771 (呼び径 1-4)
14	割りピン	1	タフピッチ鋼	C1100
16	銘板	1	アルミニウム	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
33	ふた押さえボルト用ナット	1組	黄銅	C3604
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	SS400

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2240 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	検査
	製品	コード	
	製品	記号	DBH

青銅 クラス150 フランジ形  
 ジスク入り 内ねじ 玉形弁

年月日	2018.07.03	図	番	△		
承認	仲川			△		
検図	中村			△		
設計	林			△		
製図	畑野					

株式会社 **キッツ**