



寸法表

単位：mm

呼び径		H	D1	L	フランジ				ボルトの ねじの 呼び	(2) t	概算質量 (kg)
					ボルト穴		D	C			
B	A				数						
1/2	15	96	55	75	95	70	4	15	M12	8	1.4
3/4	20	111	60	80	100	75	4	15	M12	9	1.7
1	25	122	70	95	125	90	4	19	M16	9.5	2.8
1.1/4	32	142	80	110	135	100	4	19	M16	10.5	3.6
1.1/2	40	165	90	120	140	105	4	19	M16	11.5	4.4
2	50	197	100	140	155	120	4	19	M16	13	6.6
2.1/2	65	225	115	165	175	140	4	19	M16	14.5	9.9
3	80	264	155	190	185	150	8	19	M16	16	13
4	100	309	225	230	210	175	8	19	M16	19.5	24

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) "t"寸法は、JIS B2240 10Kに準じていません。
 (3) 耐脱亜鉛黄銅。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鑄物	CAC
2	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771 (呼び径 2 以下)
		1	青銅鑄物	CAC (呼び径 2.1/2 以上)
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (3)
4	弁体	1	青銅鑄物	CAC
6	パッキン押さえナット	1	鍛造用黄銅	C3771
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604
8	パッキン	1	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	亜鉛合金ダイカスト	(呼び径 3/4, 1)
		1	アルミニウム合金ダイカスト	(呼び径 1/2, 1.1/4-3)
		1	ダクタイル鑄鉄	(呼び径 4 のみ)
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
15	パッキン箱	1	黄銅	C3604 (呼び径 1.1/2以下)
		1	鍛造用黄銅	C3771 (呼び径 2 以上)
16	銘板	1	アルミニウム	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2240 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	検査
	製品	コード	
	製品	記号	EBH

青銅 クラス150 フランジ形
 内ねじ 仕切弁

年月日	2018.07.03	図番	△		
承認	仲川	911-C20016 REV-11	△		
検図	中村		△		
設計	林		△		
製図	畑野		△		
			記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ