



寸法表 単位: mm

呼び径	d2 (2)	H	D1	L	S1	概算質量 (kg)
1/4	Rc 1/4	70	50	35	18	0.17
3/8	Rc 3/8	73	50	38	23	0.22
1/2	Rc 1/2	73	50	42	28	0.24
3/4	Rc 3/4	87	55	47	34	0.35
1	Rc 1	97	60	50	39	0.44
1.1/4	Rc 1.1/4	118	70	60	48	0.71
1.1/2	Rc 1.1/2	126	80	63	55	0.94
2	Rc 2	154	90	72	68	1.5
2.1/2	Rc 2.1/2	187	100	82	86	2.5
3	RC 3	205	115	92	100	3.6

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (3) 配管される管用テーパ-おねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。
 (4) 耐脱亜鉛黄銅。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	鍛造用黄銅	C3771
2	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (4)
4	弁体	1	鍛造用黄銅	C3771
5	ロックナット	1	黄銅	C3604
6	パッキン押さえナット	1	鍛造用黄銅	C3771
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604
8	パッキン	1	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	アルミニウム合金ダイカスト	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘板	1	アルミニウム	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B0203 (3)
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	検査
製品コード			
製品記号			FH

黄銅 クラス125 ねじ込み形
 内ねじ 仕切弁

年月日	2018.07.09	図番	△
承認	仲川	921-C10010 REV-09	△
検図	中村		△
設計	林		△
製図	畑野		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

