



鋳出し表示

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	アルミニウム合金ダイカスト	ADC12
3	弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410
4	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
16	銘板	1	アルミニウム	
45A	O リング	1	EPDM	(呼び径 40-50)
		2	EPDM	(呼び径 65-200)
45B	O リング	1	EPDM	(呼び径 40-50)
		2	EPDM	(呼び径 65-200)
48	スナップリング	2	ステンレス鋼	
61	スタンド	1	ステンレス鋼	
63	スタンド取付ボルト	2	ステンレス鋼	
67	ベアリング	1	PPS	(呼び径 40-50)
		2	PPS	(呼び径 65-200)
74	スラストベアリング	1	PE	
99	六角ボルト	2	ステンレス鋼	(呼び径 40-100)
		4	ステンレス鋼	(呼び径 125-200)
102	ギアユニット	1		
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410 (呼び径 65-200)
106	ゴムシート	1	EPDM	
146	バックアップリング	1	焼結金属	(呼び径 50のみ)
		2	焼結金属	(呼び径 65-200)
147A	底板	1	EPDM	(呼び径 65-200)
147B	底ふた	1	ステンレス鋼	(呼び径 65-200)

規格	面	間	JIS B2032 系列番号 46 (2)
	管	接	ウエハー型 (JIS 5/10K)
	肉	厚	キット標準
	圧	力	検査
	製品	コード	
	製品	記号	G-10BJUE

アルミニウム 5K/10K
 バタフライ弁
 ロングネック

年月日	2020.08.03	図	番	△		
承認	河野			△		
検図	浅野			△		
設計	赤羽			△		
製図	浅川					

997-A20101
 REV-08

株式会社 **キッツ**

寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		D1	L1	E	F	ギア ユニット 型式番号
A	B								5K	10K					
40	1.1/2	42	177	128	40	23	33	80	95	105	100	131	37	34	NO.0
50	2	50	181	132	44	23	43	87	105	120	100	131	37	34	NO.0
65	2.1/2	66	189	140	73	23	46	107	130	140	100	131	37	34	NO.0
80	3	79	199	150	84	23	46	122	145	150	100	131	37	34	NO.0
100	4	101	209	160	94	23	52	152	165	175	100	131	37	34	NO.0
125	5	125	255	195	125	24	56	178	200	210	100	132	39	41	NO.1
150	6	148	267	207	136	24	56	208	230	240	100	132	39	41	NO.1
200	8	198	303	234	165	31	60	257	280	290	140	149	48	58	NO.2

注 (1) 呼び径(A)を表わしています。
 (2) 呼び径40はJIS B2002 46系列準拠。

