



部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	アルミニウム合金ダイカスト	ADC12
3	弁 棒	1	ステンレス鋼	SUS410
4	弁 体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A
16	銘 板	1	アルミニウム	
45A	O リング	1	FKM	(呼び径 50のみ)
		2	FKM	(呼び径 65-200)
45B	O リング	1	FKM	(呼び径 50のみ)
		2	FKM	(呼び径 65-200)
48	スナップリング	2	ステンレス鋼	
61	スタンド	1	ステンレス鋼	
63	スタンド取付ボルト	2	ステンレス鋼	
67	ベアリング	1	PPS	(呼び径 50のみ)
		2	PPS	(呼び径 65-200)
74	スラストベアリング	1	PE	
99	六角ボルト	2	ステンレス鋼	(呼び径 50-100)
		4	ステンレス鋼	(呼び径 125-200)
102	ギアユニット	1		
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410 (呼び径 65-200)
106	ゴムシート	1	FKM	
146	バックアップリング	1	焼結金属	(呼び径 50のみ)
		2	焼結金属	(呼び径 65-200)
147A	底板	1	EPDM	(呼び径 65-200)
147B	底ふた	1	ステンレス鋼	(呼び径 65-200)

規格	面 間	JIS B2032 系列番号 46
	管 接 続	ウエハー型 (JIS 5/10K)
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	JIS B2032
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		G-10BJUF

アルミニウム 5K/10K  
 バタフライ弁  
 ロングネック

年 月 日	2020.08.03	図 番	△
承 認	河 野	997-A20107 REV-09	△
検 図	浅 野		△
設 計	赤 羽		△
製 図	浅 川		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		D1	L1	E	F	ギア ユニット 型式番号
A	B								5K	10K					
50	2	50	181	132	44	23	43	87	105	120	100	131	37	34	NO.0
65	2.1/2	66	189	140	73	23	46	107	130	140	100	131	37	34	NO.0
80	3	79	199	150	84	23	46	122	145	150	100	131	37	34	NO.0
100	4	101	209	160	94	23	52	152	165	175	100	131	37	34	NO.0
125	5	125	255	195	125	24	56	178	200	210	100	132	39	41	NO.1
150	6	148	267	207	136	24	56	208	230	240	100	132	39	41	NO.1
200	8	198	303	234	165	31	60	257	280	290	140	149	48	58	NO.2

注 (1) 呼び径 (A) を表わしています。

