



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ										概算質量 (kg)			
A	B	d	H	D1	L	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	t	A	B			
							C	数	h						
65	2.1/2	65	260	310	190	175	140	4	19	M16	22	65.5	165	33	
80	3	80	269	310	200	185	150	8	19	M16	22	65.5	165	36	
100	4	100	292	310	230	210	175	8	19	M16	24	65.5	165	47	
125	5	125	312	310	300	250	210	8	23	M20	24	65.5	165	61	
150	6	150	337	310	340	280	240	8	23	M20	26	65.5	165	85	
200	8	200	414	360	450	330	290	12	23	M20	26	88.5	210	178	
250	10	250	477	500	533	400	355	12	25	M22	30	93.5	363	217	

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ねずみ鉄	FC200
2	ふた	1	ねずみ鉄	FC200
3	弁棒	1	ステンレス鋼	403SS
4	ボール	1	ステンレス鋼	304SS
7A	パッキン押さえ	1	ダクタイル鉄	FCD-S (呼び径 65-200)
		1	ダクタイル鉄	FCD400-15 (呼び径 250)
7B	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
8	パッキン	1組	PTFE	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	PTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	強度区分 4
34A	パッキン押さえボルト用ナット	2	ステンレス鋼	
34B	ナット	2	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	SS400
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	(呼び径 100 以上)
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	炭素鋼	
93	ブラケット	1	ダクタイル鉄	
99	セットボルト	1組	炭素鋼	
102	ギアユニット	1		

規格	面	間	キット標準
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	キット標準
	圧	力	キット標準
	検	査	
	製	品	コード
	製	品	記号
			G-10FCTB

鋳鉄 10K フランジ形

ボール弁

フルボア型、ギア付

年月日	2018.10.18	図	番	△		
承認	仲川			△		
検	長田			△		
設	興羽			△		
製	浅川					
		935-A20020				
		REV-14				
		記号	日付	承認		

株式会社 **キッツ**

KITZ