



部番	部 品 名	個数	材 料		
1	弁 箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD450-10 (4)	
3	弁 棒	1	ステンレス鋼	SUS410	
4	弁 体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A	
16	銘 板	1	アルミニウム		
45A	O リング	1	EPDM		NBR
45B	O リング	2	EPDM		NBR
45C	O リング	3	EPDM		NBR
47	スラストワッシャー	1	ステンレス鋼		
48	C型止め輪	2	ステンレス鋼		
67A	ステムベアリング	1	POM		
67B	ステムベアリング	2	PPS		
85	プラグ	1	亜鉛合金ダイカスト (3)		
99	セットボルト	4	ステンレス鋼		
102	ギアユニット	1			
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410	
106	ゴムシート	1	EPDM		W-NBR
145A	平座金	4	ステンレス鋼		
145B	ばね座金	4	ステンレス鋼		
146	バックアップリング	2	焼結金属		

製品記号		<input type="checkbox"/> G-10NFJUE <input type="checkbox"/> G-10NFJUW
規格	面 間	JIS B2032 系列番号 46
	管 接 続	ウエハー形 (JIS 5, 10K)
	肉 厚	キッツ 標準
	圧 力 検 査	キッツ 標準

ナイロンライニング
 ダクタイル 10K バタフライ弁
 ギア操作式

年月日	2020/03/18	図 番	△	
承認	仲 川	947-A20146 REV-05	△	
検 図	赤 羽		△	
設 計	北 澤		△	
製 図	植 松		記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**

寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		D1	L1	E	F	ギア ユニット 型式番号	概算質量 (kg)
A	B								5K	10K						
50	2	49	179	132	60	19	43	85	105	120	80	122	29	28	NO.0	1.8
65	2.1/2	65	187	140	68	19	46	107	130	140	80	122	29	28	NO.0	2.3
80	3	79	213	150	79	24	46	119	145	150	110	135	36	40	NO.1	3.1
100	4	100	223	160	89	24	52	147	165	175	110	135	36	40	NO.1	3.8
125	5	125	258	195	110	24	56	175	200	210	110	150	36	40	NO.1	5.5
150	6	147	270	207	122	24	56	203	230	240	110	150	36	40	NO.1	6.2
200	8	197	311	234	155	32	60	255	280	290	170	180	51	63	NO.2	12

注 (1) 呼び径 (A) を表わしています。 (3) クロメート処理
 (2) 呼び径 (B) を表わしています。 (4) ナイロンライニング