



部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
007	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
008	パッキン	1組	PTFE	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	PTFE	
030	シートリング	1	PTFE	
031	弁棒座金	1	ステンレス鋼	304SS
035	エンドプレートボルト	1組	ステンレス鋼	304SS
036	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
047	スラストワッシャ	1	裏金入りPTFE	
047A	スラストワッシャ	1	裏金入りPTFE	
060	キー	1	炭素鋼	
067A	ステムベアリング	3	裏金入りPTFE	
067C	ステムベアリング	1	裏金入りPTFE	
067E	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
099	ボルト	1組	炭素鋼	
102	ギアユニット	1		
110	テーパピン	4	ステンレス鋼	304SS
132	リテーナーボルト	8	ステンレス鋼	強度区分 A2-70
136A	コンパニオンフランジ	1	炭素鋼	
138	ボルト	8	合金鋼	
145A	ばね座金	4	ステンレス鋼	
145B	ばね座金	6	炭素鋼	
147	エンドプレート	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
150	シートリテーナ	1	ステンレス鋼	304SS
155	シム	1	ステンレス鋼	304SS
187	割りリング	1	ステンレス鋼	304SS

寸法表 単位:mm

呼び径		管接続											概算質量 (kg)					
A	B	d	H	H1	H2	H3	L	D	C	d1	l	h		D1	d2	L1	E	F
400	16	371	573	409	320	94	102	470	510	-	-	27	500	M20	360	90	134	141
450	18	421	607	443	370	94	114	530	565	M24X3	32	27	500	M20	360	90	134	171
500	20	470	623	459	395	94	127	580	620	M24X3	26	27	500	M24	360	90	134	199

- 注 (1) 呼び径(A)を表しています。
 (2) クロムめっきを施しています。対象部品:部番004。
 (3) ガスケットは、厚さ3mm以上のシートガスケットを使用してください。
 (4) PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。

本体表示	S13A
面間	JIS B2002
管接続	ウェハー形 (JIS 10K)
肉厚	ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	GL-10UB

ギア操作式 ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁

年月日	2020/04/15
承認	河野
検図	浅野
製図	利根川

図番	REV
R10-002505	01

株式会社 **キッツ**