


呼び径 1.1/2 & 2



寸法表 単位：mm

呼び径	d2 (2)	H	D1	L	S1
3/8	Rc 3/8	74	50	42	24
1/2	Rc 1/2	80	50	45	28
3/4	Rc 3/4	90	55	50	34
1	Rc 1	105	60	57	41
1.1/4	Rc 1.1/4	118	70	61	50
1.1/2	Rc 1.1/2	135	80	67	57
2	Rc 2	159	90	74	70

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (3) 配管される管用テーパ-おねじはJIS B0203の規格範囲のねじをご使用ください。
 (4) 耐脱亜鉛黄銅。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鑄物	B62
2	ふた	1	青銅鑄物	B62
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (4)
4	弁体	1	黄銅	C3531 (4)
				(呼び径 3/8 & 1/2)
		1	青銅鑄物	B62 (呼び径 3/4 以上)
5	ロックナット	1	黄銅	C3604
6	パッキン押さえナット	1	鍛造用黄銅	C3771
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	アルミニウム合金ダイカスト	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘板	1	アルミニウム	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B0203 (3)
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	検査
	製品	コード	
	製品	記号	H

青銅 クラス125 ねじ込み形
 内ねじ 仕切弁

年月日	2018.07.03	図	番	△		
承認	仲川			△		
検図	中村			△		
設計	林			△		
製図	畑野			△		
				記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ