



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ									
		d	H	D1	L	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	(2) t
C	数						h				
3/4	A	23	151	70	90	100	75	4	15	M12	10
1	20	25	176	80	100	125	90	4	19	M16	12
1.1/4	25	32	219	90	110	135	100	4	19	M16	12
1.1/2	32	40	250	100	125	140	105	4	19	M16	14
2	40	50	292	115	140	155	120	4	19	M16	14
2.1/2	50	65	376	155	170	175	140	4	19	M16	16
3	65	80	436	180	190	185	150	8	19	M16	16
4	80	100	327	225	220	210	175	8	19	M16	18

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) "t" 寸法は、JIS B2240に準じていません。
 (3) 呼び径3/4&4は、JIS B2011に準じていません。
 (4) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。
 (5) 本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鑄物	CAC406
2	ふた	1	青銅鑄物	CAC406
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (4)
4	弁体	1	青銅鑄物	CAC406
6	パッキン押さえナット	1	鍛造用黄銅	C3771 (呼び径 2.1/2 以下)
		1	青銅鑄物	CAC (呼び径 3)
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604 (呼び径 3 以下)
		1	青銅鑄物	CAC406 (呼び径 4)
8	パッキン	1組	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	亜鉛合金ダイカスト	(呼び径 3/4)
		1	アルミニウム合金ダイカスト	(呼び径 1-2.1/2)
		1	ダクタイル鑄鉄	(呼び径 3 & 4)
10	ハンドル押さえナット	1	黄銅	
15	パッキン箱	1	青銅鑄物	CAC406
16	銘板	1	アルミニウム	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
21	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	2	黄銅	C3604
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	黄銅	
35	ふたボルト	2	炭素鋼	SS400
		6	炭素鋼	強度区分 4.8
36	パッキン押さえボルト	2	炭素鋼	
55	パッキン箱ボルト用ナット	1組	黄銅	
56	パッキン箱ボルト	1組	炭素鋼	

規格	面	間	JIS B2011 (3)
	管	接	JIS B2240
	肉	厚	キッツ 標準
	圧	力	検査
製品コード			
製品記号			LB

青銅 10K フランジ形

内ねじ 仕切弁

年月日	2020.03.27	図	番	△		
承認	仲川	R10-A00446 REV-03		△		
検図	中村			△		
設計	小倉			△		
製図	田中			△		
			記号	日	付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ