



寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ								
B	A	d	H	L	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	(2) t
						C	数	h		
1/2	15	22	43	85	95	70	4	15	M12	10
3/4	20	25	52	95	100	75	4	15	M12	10
1	25	30	59	110	125	90	4	19	M16	12
1.1/4	32	35	67	130	135	100	4	19	M16	12
1.1/2	40	43	74	150	140	105	4	19	M16	14
2	50	53	86	180	155	120	4	19	M16	14
2.1/2	65	68	97	210	175	140	4	19	M16	16
3	80	85	108	240	185	150	8	19	M16	16
4	100	103	127	280	210	175	8	19	M16	18

注 (1) 呼び径を表わしています。

(2) "t"寸法は、JIS B2240 10Kに準じていません。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鑄物	CAC406
2	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771 (呼び径 3 以下)
		1	青銅鑄物	CAC406 (呼び径 4 のみ)
4	弁体	1	青銅鑄物	CAC406
17	ヒンジピン	1	黄銅	C3604
18	プラグ	1	黄銅	C3604

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2240 10K
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	JIS B2011
製品コード			
製品記号			OB

青銅 10K フランジ形

スイング逆止め弁

年月日	2018.07.09	図	番	△		
承認	仲川	913-A20006	REV-06	△		
検図	中村			△		
設計	林			△		
製図	畑野			△		
				記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ