



寸法表 単位：mm

| 呼び径 | | d2 | H | L | S1 | | |
|-------|-----|----------|-----|-----|-----|--|--|
| B | A | | | | | | |
| 3/8 | 10 | Rc 3/8 | 39 | 53 | 23 | | |
| 1/2 | 15 | Rc 1/2 | 39 | 60 | 28 | | |
| 3/4 | 20 | Rc 3/4 | 45 | 70 | 35 | | |
| 1 | 25 | Rc 1 | 52 | 80 | 43 | | |
| 1.1/4 | 32 | Rc 1.1/4 | 62 | 92 | 52 | | |
| 1.1/2 | 40 | Rc 1.1/2 | 67 | 102 | 59 | | |
| 2 | 50 | Rc 2 | 79 | 122 | 72 | | |
| 2.1/2 | 65 | Rc 2.1/2 | 91 | 150 | 87 | | |
| 3 | 80 | Rc 3 | 102 | 165 | 102 | | |
| 4 | 100 | Rc 4 | 119 | 195 | 127 | | |

注 (1) 呼び径を表わしています。

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材料 | 記事 |
|----|-------|----|-------|------------------|
| 1 | 弁箱 | 1 | 青銅鑄物 | CAC |
| 2 | ふた | 1 | 鍛造用黄銅 | C3771 (呼び径 3 以下) |
| | | 1 | 青銅鑄物 | CAC (呼び径 4 のみ) |
| 4 | 弁体 | 1 | 鍛造用黄銅 | C3771 (呼び径 3 以下) |
| | | 1 | 青銅鑄物 | CAC (呼び径 4 のみ) |
| 17 | ヒンジピン | 1 | 黄銅 | C3604 |
| 18 | プラグ | 1 | 黄銅 | C3604 |

| | | | |
|-------|---|---|-----------|
| 規格 | 面 | 間 | キッツ標準 |
| | 管 | 接 | JIS B0203 |
| | 肉 | 厚 | キッツ標準 |
| | 圧 | 力 | 検査 |
| 製品コード | | | |
| 製品記号 | | | R |

青銅 クラス125 ねじ込み形
スイング逆止め弁

| | | | | | | |
|------------|------------|--------|---|----|----|----|
| 年月日 | 2018.07.09 | 図 | 番 | △ | | |
| 承認 | 仲川 | | | △ | | |
| 検図 | 中村 | | | △ | | |
| 設計 | 林 | | | △ | | |
| 製図 | 畑野 | | | | | |
| 913-C10009 | | REV-05 | | 記号 | 日付 | 承認 |

株式会社 **キッツ**

