



寸法表 単位：mm

呼び径	d2 (2)	H	D1	L	S1
3/8	Rc 3/8	75	50	38	23
1/2	Rc 1/2	75	50	42	26
3/4	Rc 3/4	86	55	47	32
1	Rc 1	97	60	50	39
1.1/4	Rc 1.1/4	117	70	60	48
1.1/2	Rc 1.1/2	126	80	63	55
2	Rc 2	154	90	72	68
2.1/2	Rc 2.1/2	167	100	80	86
3	Rc 3	200	115	90	100

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (3) 配管される管用テーパ-おねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。
 (4) 耐脱亜鉛黄銅。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	青銅铸件	CAC
2	ふ た	1	鍛造用黄銅	C3771
3	弁 棒	1	黄銅	C3531 (4)
4	弁 体	1	鍛造用黄銅	C3771
5	ロックナット	1	黄銅	C3604
6	パッキン押さえナット	1	鍛造用黄銅	C3771
7	パッキン押さえ輪	1	黄銅	C3604
8	パッキン	1	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	アルミニウム合金ダイカスト	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘 板	1	アルミニウム	

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B0203 (3)
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		S

青銅 クラス125 ねじ込み形
 内ねじ 仕切弁

年 月 日	2018.07.03	図 番	△
承 認	仲 川	911-C10026 REV-11	△
検 図	中 村		△
設 計	林		△
製 図	畑 野		△
			記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

