



鋳出し表示



呼び径 1.1/4 以下 呼び径 1.1/2 以上

ハンドル表示

寸法表

単位: mm

呼び径		d	d2	H	D1	L	L1	S	H1
B	A								
1/2	15	10	Rc 1/2	52	130	70	35	26	—
3/4	20	15	Rc 3/4	56	130	85	42.5	32	—
1	25	20	Rc 1	63	150	100	50	39	—
1.1/4	32	25	Rc 1.1/4	68	150	115	57.5	48	—
1.1/2	40	32	Rc 1.1/2	94.5	230	130	65	54	97
2	50	40	Rc 2	102	230	150	75	67	104

- 注 (1) 呼び径を表わしています。 (2) クロムめっき。 (3) プラスチックカバー付。 (4) フォーム1: ポートAとBとCはそれぞれの方向に開いています。 (5) フォーム2: ポートBとCが流路になります。 ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生ずることがあります。 (6) フォーム3: ポートAとBが流路になります。 ポートCの圧力がポートA及びBの圧力より高い場合はCからA及びBに漏れを生ずることがあります。 (7) フォーム4: ポートAとCが流路になります。 ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生ずることがあります。 (8) フォーム切換え途中では、流体が混流します。 (9) 耐脱亜鉛黄銅。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鋳物	CAC
2A	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771
2B	ふた	2	鍛造用黄銅	C3771
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (9)
4	ボール	1	鍛造用黄銅	C3771 (2)
9	ハンドル	1	ステンレス鋼 (3)	(呼び径 1.1/4 以下)
			ダクタイル鋳鉄	(呼び径 1.1/2 以上)
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	座金	1	炭素鋼	(呼び径 1.1/4 以下)
30	ボールシート	4	PTFE	
45	Oリング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	POM	
49	ストッパ	1	炭素鋼	(呼び径 1.1/2 以上)

規格	面	間	キッツ標準	
	管	接	JIS B0203	
	肉	厚	キッツ標準	
	圧	力	検査	
	製	品	コード	
	製	品	記号	T4T

青銅 400型 ねじ込み形
 ボール弁
 スタンダードボア型, 三方四面シート, Tポート

年月日	2018.07.26	図	番	△		
承認	仲川			△		
検図	中村			△		
設計	林			△		
製図	畑野			△		
			915-C50009			
			REV-11			
				記号	日付	承認

株式会社 **キッツ**