


鋳出し表示



ハンドル表示

| 最高許容圧力 | |
|----------------|---------|
| 常温の水, 油, ガス | 2.75MPa |
| 80℃以下の水, 油, ガス | 1.96MPa |

寸法表

単位: mm

| 呼び径 | | d | d2 (3) | H | D1 | L | S1 | E |
|-------|----|----|----------|-----|-----|-----|----|------|
| 1/2 | 15 | 10 | Rc 1/2 | 79 | 82 | 56 | 27 | 28.5 |
| 3/4 | 20 | 15 | Rc 3/4 | 83 | 82 | 65 | 33 | 28 |
| 1 | 25 | 20 | Rc 1 | 90 | 94 | 78 | 41 | 27 |
| 1.1/4 | 32 | 25 | Rc 1.1/4 | 105 | 94 | 86 | 51 | 38.5 |
| 1.1/2 | 40 | 32 | Rc 1.1/2 | 109 | 94 | 96 | 58 | 36.5 |
| 2 | 50 | 40 | Rc 2 | 124 | 120 | 109 | 71 | 33.5 |

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 耐脱亜鉛黄銅。
 (3) サイズ1/2の有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (4) 配管される管用テーパ-おねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材料 | 記事 |
|----|------------|----|---------|---------------------|
| 1 | 弁箱 | 1 | 青銅鋳物 | CAC406 |
| 2 | ふた | 1 | 青銅鋳物 | CAC406 |
| 3 | 弁棒 | 1 | 黄銅 | C3531 (2) |
| 4 | ボール | 1 | ステンレス鋼 | A351 Gr. CF8/SCS13A |
| 7 | パッキン押さえ | 1 | 黄銅 | C3604 |
| 9 | ハンドル | 1 | 強化ナイロン | |
| 10 | ハンドル押さえナット | 1 | 炭素鋼 | |
| 16 | 座金 | 1 | 炭素鋼 | |
| 30 | ボールシート | 2 | PTFE | |
| 45 | Oリング | 2 | FKM | |
| 86 | 保護キャップ | 1 | ポリプロピレン | |

| | | | |
|----|---|---|---------------|
| 規格 | 面 | 間 | キッツ標準 |
| | 管 | 接 | JIS B0203 (4) |
| | 肉 | 厚 | キッツ標準 |
| | 圧 | 力 | キッツ標準 |
| | 製 | 品 | コード |
| | 製 | 品 | 記号 |
| | | | TLT |

青銅 400型 ねじ込み形

ボール弁

ロングネック, スタンダードボア型

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|----|----|----|
| 年月日 | 2019.06.13 | 図 | 番 | △ | | |
| 承認 | 仲川 | | | △ | | |
| 検図 | 中村 | | | △ | | |
| 設計 | 小倉 | | | △ | | |
| 製図 | 天野 | | | △ | | |
| | | | | 記号 | 日付 | 承認 |

915-C50039

REV-12

株式会社 **キッツ**

KITZ