


寸法表 単位：mm

呼び径		d	d2(11)	H	D1	L	L1	S
B	A							
1/4	8	4.5	Rc 1/4	31	60	40	20	16
3/8	10	6.8	Rc 3/8	35	80	46	23	21
1/2	15	10	Rc 1/2	45	100	67	33.5	28
3/4	20	15	Rc 3/4	50	100	68	34	34
1	25	20	Rc 1	56	130	79	39.5	41
1.1/4	32	25	Rc 1.1/4	60	130	89	44.5	50
1.1/2	40	32	Rc 1.1/2	66	130	100	50	56
2	50	40	Rc 2	75	150	115	57.5	68

- 注 (1) クロムめっき。  
 (2) 呼び径を表わしています。  
 (3) プラスチックカバー付。  
 (4) フォーム1からフォーム3に180°回転するとポートCとBの流路をポートCとAの流路に切換えられます。  
 (5) フォーム2から90°回転するとポートCとB 又はポートCとAの流路に切換えられますが、ポートAとBはできません。  
 (6) ポートAとB 及びCが流路になります。  
 (7) ストッパーはフォーム1とフォーム3にあり、フォーム2にはありません。  
 (8) フォーム1： ポートBとCが流路になります。  
 ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏を生ずることがあります。  
 (9) フォーム3： ポートAとCが流路になります。  
 ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏を生ずることがあります。  
 (10) フォーム切換え途中では、流体が混流します。  
 (11) サイズ1 1/4以上の有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。  
 (12) 配管される管用テーパねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。  
 (13) 耐脱亜鉛黄銅。



部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	鍛造用黄銅	C3771
2	ふた	1	鍛造用黄銅	C3771
3	弁棒	1	黄銅	C3531 (13)
4	ボール	1	鍛造用黄銅	C3771 (1)
7	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	SUS430 (呼び径 3/8 以下)
8	パッキン	1	グラスファイバー入りPTFE	(呼び径 3/8 以下)
9	ハンドル	1	ステンレス鋼 (3)	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	座金	1	炭素鋼	
29	インサート	1	鍛造用黄銅	C3771 (呼び径 3/8 以下)
30	ボールシート	2	PTFE	
43	ハンドル座金	1	ステンレス鋼	(呼び径 3/8 以下)
45	O リング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	セラミック入りPTFE	(呼び径 3/8 以下)
		1	POM	(呼び径 1/2 以上)

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B0203 (12)
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	検 査
製品コード			
製品記号			TV2T

黄銅 400型 ねじ込み形  
 ボール弁  
 スタンダードボア型、三方二面シート、Tポート

年月日	2019.11.14	図	番	△		
承認	仲川			△		
検図	中村			△		
設計	小倉			△		
製図	天野					

925-C50030  
 REV-10  
 記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

