



寸法表

単位：mm

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C		D1	ギア ユニット 型式番号	概算質量 (kg)
A	B								5K	10K			
50	2	49	255	132	60	123	43	85	105	120	110	VG-1	3.9
65	2.1/2	65	263	140	68	123	46	107	130	140	110	VG-1	4.4
80	3	79	262	150	79	112	46	119	145	150	110	VG-1	4.3
100	4	100	272	160	89	112	52	147	165	175	110	VG-1	5.1
125	5	125	309	195	110	114	56	175	200	210	170	VG-1	6.9
150	6	147	321	207	122	114	56	203	230	240	170	VG-1	7.7
200	8	197	390	234	155	156	60	255	280	290	200	VG-2	18

注 (1) ナイロンライニング.

部番	部品名	個数	材 料		
1	弁 箱	1	ダクタイル鋳鉄	FCD450-10 (1)	→
3	弁 棒	1	ステンレス鋼	SUS410	→
4	弁 体	1	ステンレス鋼	A351 Gr. CF8/SCS13A	→
16	銘 板	1	アルミニウム		
45A	O リング	1	EPDM		→ NBR
45B	O リング	2	EPDM		→ NBR
45C	O リング	3	EPDM		→ NBR
47	スラストワッシャー	1	ステンレス鋼		
48	C型止め輪	2	ステンレス鋼		
67A	ステムベアリング	1	POM		
67B	ステムベアリング	2	PPS		
85	プラグ	1	亜鉛合金ダイカスト		
99	セットボルト	4	ステンレス鋼		
102	ギアユニット	1			
103	下部弁棒	1	ステンレス鋼	SUS410	→
106	ゴムシート	1	EPDM		→ W-NBR
145A	平座金	4	ステンレス鋼		
145B	ばね座金	4	ステンレス鋼		
146	バックアップリング	2	焼結金属		

製品記号

VG-10NFJUE VG-10NFJUW

規格	面 間	JIS B2032 系列番号 46
	管 接 続	ウェハー形 (JIS 5, 10K)
	肉 厚	キッツ 標準
	圧 力 検 査	キッツ 標準

ナイロンライニング

ダクタイル 10K バタフライ弁

ギア操作式

年月日	2018/05/10	図 番	△		
承認	仲 川	947-A20149 REV-03	△		
検 図	赤 羽		△		
設 計	北 澤		△		
製 図	浅 川		記号	日	付

株式会社 **キッツ**

KITZ