



寸法表 単位: mm

呼び径	d1	H	D1	L	G	D2	1/T
13	18.40	104	60	94	26	34	1/30
20	26.45	112	70	117	35	43	1/34
25	32.55	135	80	130	40	48	1/34

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 引張強さと伸びはJIS H3250のC3771と同等以上とし、耐脱亜鉛腐食性を有しています。
 (3) 上記Sは、鉛フリー銅合金材料の種類を表わしています。
 (4) 上記△は、接水部品の全てを鉛フリー材料で製作した給水器具を表わしています。
 (5) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記	事
1	弁箱	1	CAC911		
2	ふた	1	CAC911		
3	弁棒	1	C6803 (2)		
4	弁体	1	CAC911		
5	ロックナット	1	C6803 (2)		
6	パッキン押さえナット	1	C3771		
9	ハンドル車	1	C3771		
10	ハンドル押さえナット	1	C3604		
16	銘板	1	A1050P		
45A	Oリング	2	NBR		
45B	Oリング	2	NBR		
82	ソケット	2	HIPVC		

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS K6743
	肉	厚	JIS B2011
	圧	力	キッツ標準
製品コード			
製品記号			WVWN

塩ビ管継手付 鉛フリー青銅 10K
 内ねじ 仕切弁 (埋設用)
 (弁棒非上昇式)

年月日	2020.03.31	図	番	△		
承認	仲川			△		
検図	中村			△		
設計	林			△		
製図	天野					

R10-A01682
 REV-00

株式会社 **キッツ**