



(1)
14-150
KITZ
※
本体表示
※材料表示
(表題欄参照)

部番	部品名	個数	材料	記事
001	弁箱	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
002	ふた	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
003	弁棒	1	ステンレス鋼	304SS
004	弁体	1	ステンレス鋼	A351 Gr.CF8/SCS13A
007	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	304SS
008	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
009	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
010	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
016	銘板	1	アルミニウム	
019	ガスケット	1	ステンレス箔入り膨張黒鉛シート	
033	ふたボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	A194 Gr.8
034	パッキン押さえボルト用ナット	2	ステンレス鋼	
035	ふたボルト	1組	ステンレス鋼	A193 Gr.B8
036	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
039	止めねじ	1	炭素鋼	
041	パッキン押さえボルトピン	2	ステンレス鋼	
042	ヨークスリーブ	1	ダクタイルニレジスト	
043	ハンドル座金	1	ステンレス鋼	
046	パッキン押さえ	1	ステンレス鋼	
061	ヨーク	1	ダクタイル鋳鉄	
062	ヨークボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
063	ヨークボルト	1組	ステンレス鋼	
122	グリースニップル	1	ステンレス鋼	

寸法表

呼び径		フランジ											概算質量 (kg)			
A	B	d	d1	H	D1	L	l	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	g		t	f	
350	14	337	-	1491	450	381	355	490	C	数	h	M22		413	26	3
																259

注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) "t"寸法はASME B 16.5 クラス150に準じています。
 (3) 寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。

本体表示	CF8 & SCS13A OR CF8 & S13A
面間	ASME B16.10 クラス 150
管接続	JIS B2220 10K
肉厚	ASME B16.34 クラス 150
圧力検査	キッツ標準
製品コード	
製品記号	10UMA

ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁

年月日	2019/09/21
承認	仲川
検図	中村
製図	矢部

図番	REV
R10-001485	00
株式会社 キッツ	